made in niedersachsen

melken - kühlen - füttern

Spülanlage

Hochdruck Spülanlage

Kinderleicht und hygienisch sauberes Reinigen von Fett- und Eiweißbeläge im Melkstand !

Der Spülautomat separiert das Vorspülwasser und leitet es in den Abfluss.
Das **heiße** Hauptspülwasser mit seinen teuren **Keim- und Pilz abtötenden Inhaltsstoffen** wird aufgefangen.
Weitere teure **Zusatzstoffe** wie z.B. **Tenside** etc, welche ebenfalls im Spülwasser enthalten sind, werden ebenso wiederverwendet. Auch das klare Nachspülwasser wird aufgefangen.

Der verrottungsfreie Auffangbehälter mit ca 700l Fassungvermögen hat zusätzlich zum Überlauf eine Schwimmersteuerung gegen Wassermangel.

Die Hochleistungsspülpumpe fördert über das Druckwächtersystem nun das Wasser zur groß dimensionierten, Spülpistole.
Hier wird das hochwirksame Spülwasser mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 50 l pro min bei 10 bar zum kinderleichten Reinigen der Melkstandoberflächen benutzt.
Der maximale Wasserdruck kann von der Hochdruckpumpe mit seinem unempfindlichen Druckspindelsystem bis zu 15 bar Fließdruck bei 3/4 Zoll Schlauchdurchmesserbetragen!

So schlagen Sie mit der Anlage mehrer Fliegen mit einer Klappe:

- **Umweltfreundliche mehrfach Wassernutzung**
- **Pro Tag ca 150-300 l Wassereinsparung**
- **Keine Pilz- und Keimbildung im Boden +Wandbereich**
- **Eiweiß und Fett werden gelöst und weggespült**
- **Kein "Ausfräsen" der Fugen durch Hochdruckreiniger**
- **Deutlich schnelleres Reinigen der Melkzentrumräume**